

GoDEX



GS220 Scanner

Performances - Qualité - Fiabilité

Le scanner laser portatif de codes à barres GS220 est abordable et s'adapte à toutes les applications courantes de scannage de codes à barres.



Technologie laser de classe mondiale pour scanner rapidement et précisément les codes à barres



Lecture de tous les codes à barres 1D standard courants, compatibilité avec les exigences de la plupart des applications



La gâchette et la poignée ergonomiques atténuent la sensation de fatigue en cas d'utilisation prolongée



Les points de contact en caoutchouc protègent le scanner GS220 lors des chutes et des chocs

Barcodes Made Easy

Caractéristiques
techniques du produit **Scanner laser portatif
GS220**

Barcodes Made Easy

Modèle	GS220U	GS220K
Source de lumière	Diode laser visible 650 nm ±10 nm	
Indicateurs visuels	Vert=laser allumé, prêt à scanner rouge=décodage réussi	
Interface du système	USB2.0	PS/2
Motif de scannage	Ligne simple	
Vitesse de scannage	72 scannages/seconde	
Profondeur de champ	9 pouces**	
Résolution	4 millièmes de pouce (-0,10 mm)	
Angle de scannage	Horizontal : 46° maximum	
Contraste d'impression	Différence de réflectivité minimum de 35 %	
Inclinaison, biais	68°, 52° maximum	
Capacités de décodage	Codabar, Code 3 of 9 including PARAF, Interleaved 2 of 5, Straight 2 of 5 Industrial, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 128, UPC, EAN/JAN, China Postal Code, GS1 DataBar. Conformité 2005 Sunrise/GTIN	
Tension d'entrée	5 V CC ±0,25 V	
Consommation électrique	675 mW(125 mA@5 V en veille) 675 mW(125 mA@5 V en décodage)	
Catégorie de laser	Class 1 ; IEC60825-1, EN60825-1	
Homologation	CE, FCC, BSMI	
Environnement	Température de fonctionnement	0°C à 40°C
	Température de stockage	-40°C à 60°C
Humidité	5 % à 95 % d'humidité relative, sans condensation	
Niveaux d'éclairage	4 842 LUX (450 lumens/pied carré)	
Chute	Conçu pour résister à des chutes d'1 m	
Protection hermétique	Protection hermétique résistant aux contaminants particulaires en suspension dans l'air	
Dimensions	Longueur	110 mm
	Hauteur	153 mm
	Largeur	70 mm
Poids	120 g	

* Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leur propriétaire respectif.

** Sur la base de codes à barres standard UPC-A, barre étroite de 10,4 millièmes de pouce (-0,26 mm)

GoDEX
www.godexintl.com

Godex International
(Headquarters)
Telephone : +886 2 2225 8580
Contact us : infoGT@godexintl.com

Godex Americas
Telephone : +1 805 987 5100
Contact us : infoGA@godexintl.com

Godex China
Telephone : +86 21 56651313
Contact us : infoGC@godexintl.com

Godex Europe
Telephone : +49 2193 53396 0
Contact us : infoGE@godexintl.com